

弹性支撑简介



技术参数

采用材料: 钢

产品功能: ① 具备弹簧减振、高度补偿作用

② 弹簧外置无行程限位且产品无防转功能

适用范围: ① 适用于周期短, 搬运速度快, 重载工况

② 适用于拆垛工位

产品型号	S (mm)	L (mm)	弹簧力/(N)		A	B	重量 (kg)
			Fmax	Fmin			
DT-GS-TLG-25-G1/4-G1/8	25.0	93.5	16.5	2.3	G1/4	G1/8	0.11
DT-GS-TLG-25-G3/8-G1/8					G3/8		0.12
DT-GS-TLG-50-G1/4-G1/8	50.0	127.5	17.3	4.9	G1/4		0.14
DT-GS-TLG-50-G3/8-G1/8					G3/8		0.15
DT-GS-TLG-75-G1/4-G1/8	75.0	162.5	17.0	4.3	G1/4		0.16
DT-GS-TLG-75-G3/8-G1/8					G3/8		0.17
DT-GS-TLG-100-G1/4-G1/8	100.0	192.5	17.2	3.5	G1/4		0.18
DT-GS-TLG-100-G3/8-G1/8					G3/8		0.19



◆ 弹性支撑依据客户需求, 特殊行程可定制。

应用范例

